
PO
IST. DOKI
NAPROWADZACZE SA
nagrzewnica elektryczna
NOWA
BRAMA TECHNICZNA
400/300 Z POZIOMU ZERO
NOWA
BRAMA
400/300 Z POZIOMU ZERO
ISTNIEJACE BRAMA
GNIAZDO SIŁA
KURTYNA POWIETRZNA NAD BRAMAMI
ZASILANE ELEKTRYCZNIE I CIEPŁE
STEROWANIE AUTOMATYCZNE W OKOLICACH BRAMY
KURTYNA POWIETRZNA NAD BRAMAMI
ZASILANE ELEKTRYCZNIE I CIEPŁE
KURTYNA POWIETRZNA NAD BRAMAMI
ZASILANE ELEKTRYCZNIE I CIEPŁE
MONTAZ DOOKOLA SRODKA HALI
ODBOJNIKMI DREWNANYMI
2x200H, WYS. 40 W CEOWNIKACH
STALOWYCH, PATRZ WYTYCZNE
POM. IPD
RS4160
H=5.30 DO INSTALACJI
H=5.90
H=3.36 DO BELKI STEŻENIA
H=3.36 DO NADPROZA SZAREGO
H=3.36 DO NADPROZA
ISTNIEJACA ROZDZIELNIA
ZABEZPIECZENIE
ODBOJAMI SCIAN -
NAROZNIKÓW
część socjalna w zakresie do rozbiórki
wykończenie posadzki wg 01
wykonania na nowo wyprawy elewacyjne
kolor czerwony RAL 3020
2.01
2.02
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40