

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Roboty zewnętrzne			
174 d.12	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - wiaty	m2		
		6,78 * 39,02	m2	264,556	
				RAZEM	264,556
175 d.12	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty	m2		
		6,78 * 39,02	m2	264,556	
				RAZEM	264,556
176 d.12	TZKNBK XXIV 2302-05	Montaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o ciężarze do 1000 kg - odboje zewnętrzne i wewnętrzne wg dokumentacji projektowej	kg		
		14737	kg	14 737,000	
				RAZEM	14 737,000
177 d.12	analiza indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowych	kg		
		14737	kg	14 737,000	
				RAZEM	14 737,000
178 d.12	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
179 d.12	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 58 cm głębokości koryta	m2		
		80 + 114,8 + 39	m2	233,800	
				RAZEM	233,800
180 d.12	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		233,8	m2	233,800	
				RAZEM	233,800
181 d.12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		233,8	m2	233,800	
				RAZEM	233,800
182 d.12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		233,8	m2	233,800	
				RAZEM	233,800
183 d.12	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		30 + 64,24	m	94,240	
				RAZEM	94,240
184 d.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,4 * 0,3 * 94,24	m3	11,309	
				RAZEM	11,309
185 d.12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		94,24	m	94,240	
				RAZEM	94,240
186 d.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		146 * 1,25 + 0,4 * 0,4 * 30 * 1,25 + 0,15 * 0,3 * 30	m3	189,850	
				RAZEM	189,850
13		roboty ziemne fundamentowe			
187 d.13	KNR 2-31 0806-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m2		
		2,0 * 2,0 * 24	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
188 d.13	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		poz.187	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
189 d.13	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5 * 1,5 * 1,0 * 24	m3	54,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,000
190 d.13	TZKNBK II -168	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m3		
		1,5 * 1,5 * 1,0 * 24 - poz.193	m3	42,077	
				RAZEM	42,077
14		Roboty w zakresie wykonania fundamentów			
191 d.14	KNR 2-33 0207-10 analiza indywidualna	Przygotowanie zbrojenia na budowie - oczepty i ławy podłożyskowe - pręty o śr. do 14 mm	t		
		616 / 1000	t	0,616	
				RAZEM	0,616
192 d.14	KNR 2-33 0206-03 analiza indywidualna	Deskowanie formami stalowymi - oczepty	m2		
		(0,3 * 1,2 * 4 + 0,3 * 0,75 * 4) * 24	m2	56,160	
				RAZEM	56,160
193 d.14	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		(1,2 * 1,2 * 0,3 + 0,3 * 0,3 * 0,72) * 24	m3	11,923	
				RAZEM	11,923
194 d.14	KNR-W 2-02 0604-12 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - drugie gruntowanie podłoża	m2		
		poz.192	m2	56,160	
				RAZEM	56,160
195 d.14	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		(2,0 * 2,0 - 0,5 * 0,3) * 24	m2	92,400	
				RAZEM	92,400
196 d.14	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(2,0 * 2,0 - 0,5 * 0,3) * 24	m2	92,400	
				RAZEM	92,400
197 d.14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		(2,0 * 2,0 - 0,5 * 0,3) * 24	m2	92,400	
				RAZEM	92,400